

# Ficha técnica Calentador instantáneo

**AHORRA HASTA 70% DE GAS\***

- Sistema de Encendido: Encendido automático por pilas
- Tipo de Instalación: Mural
- Dispositivo de seguridad de combustión Incompleta: Sí.
- Dispositivo de seguridad anti-combustión seca: Sí.
- Protección de corte automático en caso de accidente: Sí.
- Ventilación Adecuada: Obligatoria

**NOM**



Funcionalidades:

- Control de seguridad de fuga de gas y Sobrecalentamiento: Sí.
- Dispositivo de seguridad de fallo de Flama: Sí.

\*En comparación de un calentador convencional



## Especificaciones técnicas

El calentador instantáneo Vianti a gas LP o Natural es una solución eficiente y moderna para el suministro continuo de agua caliente en el hogar. Diseñado con tecnología de última generación, este equipo garantiza un rendimiento óptimo y seguro, adaptándose a las necesidades diarias de los usuarios. Su capacidad de calentamiento instantáneo y su sistema de encendido automático lo convierten en una opción ideal para quienes buscan comodidad y ahorro energético. Además, sus múltiples sistemas de seguridad y su fácil instalación lo posicionan como un dispositivo confiable y duradero, adecuado para cualquier tipo de vivienda.

Código Clave	284932 CALISN06	288134 CALISN06N	288135 CALISN09	288136 CALISN09N	288137 CALISN11	288138 CALISN11N
Tipo de gas:	Gas LP	Natural	Gas LP	Natural	Gas LP	Natural
Capacidad nominal:	6Lts	6Lts	9Lts	9Lts	11Lts	11Lts
Servicios:	1	1	15	15	2	2
Capacidad de Calentamiento:	4.3L/Min	4.5L/Min	7.4L/Min	7.2L/Min	9.0L/Min	8.6L/Min
Presión de Trabajo:	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )	1.76 kPa (17.95 gf/cm <sup>2</sup> )	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )	1.76 kPa (17.95 gf/cm <sup>2</sup> )	2.74 kPa (27.94 gf/cm <sup>2</sup> )	1.76 kPa (17.95 gf/cm <sup>2</sup> )
Carga Térmica:	7.5 kW	7.84 kW	12.90 kW	12.55 kW	15.69 kW	15.00 kW
Eficiencia térmica:	88%	91%	89%	89%	93%	93%
Dimensiones (mm):	440 * 300 * 130	440 * 300 * 130	550 * 340 * 180	550 * 340 * 180	610 * 340 * 180	610 * 340 * 180
Peso:	4.98 Kg	4.98 Kg	8.30 Kg	8.30 Kg	9.30 Kg	9.30 Kg

### Notas:

- Lea el instructivo.
- **Recomendación:** Se recomienda la instalación por un profesional certificado para asegurar el correcto funcionamiento y seguridad del equipo.
- **Mantenimiento:** Se sugiere realizar mantenimiento periódico por un profesional certificado para garantizar la eficiencia y prolongar la vida útil del calentador.



ENCENDIDO AL ABRIR LA LLAVE



AHORRA 70% DE GAS



SISTEMAS DE SEGURIDAD



FUNCIONAMIENTO A BAJA PRESIÓN



COMPATIBLE CON CALENTADOR SOLAR