

Ficha técnica

Impermeabilizante en aerosol

Revestimiento interior premium en aerosol de secado rápido.

EL IMPERMEABILIZANTE PARA AIRE EVAPORATIVO VIAN TI es un recubrimiento astático especialmente formulado para brindar una protección óptima a tus enfriadores entra los elementos externos. Su diseño ligero garantiza de no añadirá peso ni volumen adicional a tus dispositivos, gracias a su capa delgada y liviana: Además, su fórmula no tóxica lo hace seguro para su uso en enfriadores por evaporación. Este recubrimiento proporciona una barrera efectiva contra fugas, óxido y corrosión, contribuyendo significativamente a mejorar tanto el rendimiento como la durabilidad de tus enfriadores por evaporación.



Sustancias peligrosas para la salud



Sustancias con peligros graves para la salud



Sustancias inflamables



Especificaciones técnicas

INSTRUCCIONES:

Preparación del área de trabajo: Asegúrate de tener un área bien ventilada. El objeto a trabajar deberá estar a unos 21-27°C.

Limpieza de la superficie: Limpia cualquier suciedad, polvo, aceite o grasa de la superficie. Para mejor resultado se recomienda lijar las superficies ásperas.

Aplicación: Agita vigorosamente la lata aproximadamente 2 minutos. Luego apunta la boquilla a la superficie y rocía de un lado a otro en ráfagas cortas desde una distancia de 15 a 20 cm. Es preferible varias capas delgas a una sola capa gruesa, si el producto escurre es porque la distancia es muy corta o la capa muy gruesa.

Después de la aplicación: ponga la lata de cabeza y presione hasta que salga todo el producto de la válvula y luego límpiela con un trapo.

Secado: Deja que la primera capa se seque durante 24 horas antes de aplicar la siguiente capa. Permite 48 horas para curar completamente.

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN
Contenido:	400 ml
Base:	Líquido
Viscosidad:	(40°C(104°F)):<0.07 cm 2/s (<7 cSt.
Densidad:	0.88-1.01 g/cm ²
Color:	Negro
Olor:	Solvente
Secado al tacto:	24 horas máximo
Temperatura de trabajo:	21-27° C.
Presión de vapor:	13.5 kPa (101.325 mm Hg) [a 20°C].

Notas:

- Lea el instructivo.

RECOMENDACIONES:

No debe ser aplicado a temperatura inferior a 5° C, ni en días lluviosos o con amenaza de precipitación. Cualquier salpicadura del material sobre la piel, lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla. NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



FÁCIL APLICACIÓN



EXCELENTE SELLADO Y AISLAMIENTO



PARA USOS MÚLTIPLES



PROTEGE DEL ÓXIDO Y DE LA CORROSIÓN



ALARGA LA VIDA DE TU APARATO



ABSORBE EL SONIDO